



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Rullo semina** diam. 180mm a 30 canali **controllato elettronicamente**.
- **Rullo impronta** con spazzola di pulizia a **controllo elettronico**.
- Regolazione elettrica dell'**altezza di lavoro**.
- **Rullo** con valvola rotativa per una **distribuzione pneumatica dell'aria** al suo interno.
- **Barre soffio** con doppia fila di ugelli e **barre labirinto**, per favorire il posizionamento del seme.
- **Piatto** porta seme con **vibratore pneumatico**.
- Memorizza **fino a 99 programmi**.
- Realizzabile nella **versione destra o sinistra**.

## PRINCIPALI ACCESSORI

- **Secondo/terzo** rullo semina.
- Rullo semina a **foratura diretta**, con **inserti** o con **ugelli sporgenti**, da scegliersi in base al tipo di seme.
- **Versione Tech** : tutte le funzioni sono controllate elettronicamente.



## DESCRIZIONE MACCHINA

**Veloce, precisa e versatile**, questa seminatrice compatta e ad alta produzione oraria, è la scelta giusta per i coltivatori che necessitano di **elevati rendimenti con ridotti tempi di inattività**. ANTHEA è controllata tramite PLC e monitor touch-screen a colori da 8,4". Altezza di semina, altezza di impronta e posizionamento seminiere facilmente regolabili grazie ai suoi dispositivi elettrici e manuali. È anche possibile aggiungere un **secondo e/o terzo rullo semina**, per **semine multivarietà**, per l'utilizzo di seminiere con **alveoli a disposizione sfalsata** o per la **deposizione contemporanea** di semi e granulati chimici nello stesso alveolo.

DATI TECNICI	U.M.	ANTHEA
PRODUZIONE ORARIA (max)	seminiere/ora	1.600
	file/ora	30.000
DIMENSIONI SEMINIERE (max)	mm	I 580x400x180 A 580x500x180 E 750x400x180
POMPA A VUOTO	model	PVA 1300
CONSUMO ARIA (max)	l/min	150
POTENZA INSTALLATA	kW	5